

Naturo 80



- ✓ profondeur d'installation 80 mm
- ✓ vitrage isolant de 34 à 45 mm d'épaisseur
- ✓ 3-4 couches de bois lamellé collé
- ✓ 4 couches de revêtement de finition
- ✓ types de bois : pin, épicéa, meranti, chêne
- ✓ types de finitions du bois : couleurs de la palette de lasures, couleurs de la palette RAL, vernis transparent, imprégnation transparente, bois brut

0,81

Uw pour Ug = 0,5
(intercalaire Ultimate)*

2

Joints

3-4

Couches

Naturo 80 est une évolution de Naturo 76, l'une des solutions en bois les plus populaires. La profondeur d'installation légèrement augmentée permet d'utiliser les vitrages isolants plus épais ce qui permet de proposer aux clients des performances thermiques nettement améliorées pour l'ensemble des structures.

Les fenêtres présentées sont réalisées à partir de matières premières d'origine éthique qui subissent un traitement spécial pour améliorer leurs paramètres. Pour créer les profilés, on utilise du bois lamellé collé de plusieurs couches afin d'obtenir de meilleurs paramètres statiques et d'augmenter sa durabilité.

Les fenêtres Naturo 80 sont recouvertes de quatre couches de vernis TEKNOS qui les protègent contre les facteurs nocifs et permettent d'obtenir des valeurs esthétiques exceptionnelles.

*La valeur Uw ci-dessus est donnée pour une fenêtre de référence de 1230 x 1480 mm avec un verre 4one/16Ar/4/16Ar/4one, type de bois : pin.