E’ stato generato: 12.11.2026

Attuatore Beninca JIM 3



- funzionamento silenzioso
- funzione di ventilazione del garage
- altezza massima di 3,5 m
- superficie massima di 11 metri quadri
- possibilità di collegare un'alimentazione d'emergenza
- illuminazione a LED
- compatibilità con il sistema intelligente KNX
- programmazione rapida con il telecomando ARC
- forza dell'attuatore 600 N
- velocità massima di apertura 20 cm/s

Il motore Beninca JIM 3 è progettato per azionare i portoni da garage fino a 11 m². Il suo funzionamento silenzioso e senza problemi è garantito dall'uso di una cinghia di tensione in kevlar, ulteriormente rinforzata con cavi d'acciaio.

Il funzionamento sicuro del Beninca JIM 3 è assicurato da un sensore amperometrico e da un encoder. Grazie a questi, **il portone si muove solo all'interno degli intervalli impostati e si ferma se incontra un ostacolo**. Il motore è dotato di una funzione di ventilazione dell'ambiente, è possibile collegare un'alimentazione di emergenza e l'illuminazione a LED è di serie.

Il comfort dell'attuatore è garantito dalla funzione di avviamento delicato. **Il sistema STC controlla con precisione la coppia** che, oltre alla cultura operativa, ha anche l'effetto di ridurre l'usura dei componenti del portone. Progettato per un uso intensivo.

CANCELLI/PORTONI ACCESSORI