Cortizo Bifold Plus

- profondità di installazione 80 mm
- vetratura con pacchetti fino a 48 mm
- dimensioni massime dell'anta H 3000 mm / L 1200 mm
- peso massimo dell'anta 120 kg
- collegamenti regolabili su entrambi i lati di serie
- soglia bassa opzionale di 23,5 mm
- drenaggio lineare opzionale (per soglia di 53,5 mm)
- opzione bicolore disponibile
- verniciatura in qualsiasi colore della gamma RAL, liscia o strutturata

0,9

Uw per Ug = 0,5
(canalina Ultimate)*

1

Guarnizioni

Cortizo Bifold Plus fa parte dei sistemi in alluminio esclusivi di Cortizo. È stato progettato per grandi spazi che gli utenti possono facilmente dividere dal punto di vista visivo e funzionale. I profili sottili del Bifold Plus consentono ampie superfici vetrate e le più impressionanti divisioni fino a 3 metri di altezza senza limitare l'accesso alla luce solare.

Il sistema è estremamente versatile. Può avere fino a 7 ante, che possono essere aperte in vari schemi verso l'esterno o l'interno. Sono dotate di serie di collegamenti regolabili su entrambi i lati (profili di compensazione), facilitando la creazione delle configurazioni più grandi. I clienti possono scegliere un drenaggio lineare ad alte

prestazioni e discreto con una soglia standard o abbassare la soglia a soli 23,5 mm.

Cortizo Bifold Plus è un sistema a taglio termico, dotato di una barriera termica di 45 mm. Possiede anche buone proprietà acustiche, riducendo il rumore proveniente dall'esterno. Le ante possono essere rifinite con colori della gamma RAL, lisci o strutturati, anche con effetto legno. I colori delle superfici interne ed esterne possono essere scelti indipendentemente.

*Valore Uw per una costruzione con dimensioni 3000 x 2650 mm