

MasterLine 10



- ✓ profondità d'installazione: 97 mm
- ✓ profondità dell'assemblaggio telaio-anta: 107 mm
- ✓ vetratura con pacchetti di larghezza fino a 88 mm (anta fissa da 78 mm)
- ✓ sistema caldo con taglio termico
- ✓ peso massimo dell'anta: 200 kg

0,72

Uw per Ug = 0,5
(canalina Ultimate)*

3

Guarnizioni

3

Camere

Il sistema di porte e finestre MasterLine 10 è caratterizzato da un'altissima durabilità e resistenza ai fattori meccanici e atmosferici e, grazie alla presenza di un divisore termico, è consigliato per l'utilizzo in edifici ad alta efficienza energetica e passivi. La tenuta del sistema MasterLine 10 è garantita dall'utilizzo di guarnizioni centrali, che migliorano l'adesione dell'anta al telaio.

È stato progettato tenendo conto del design moderno, comprese le tendenze future. I suoi profili sottili, abbinati a grandi vetrate, hanno un aspetto elegante e lasciano entrare una grande quantità di luce naturale. Le forme semplici e geometriche, invece, sono versatili e si adattano facilmente a qualsiasi stile architettonico.

*Il valore Uw sopra riportato è indicato per una finestra di riferimento di misure 1230 x 1480 mm nella migliore opzione termica.

REYNAERS

FINESTRE IN ALLUMINIO