

# MB-60

Forma del profilo: MB-60 US HI



- ✓ profondità d'installazione 60 mm
- ✓ profondità del telaio (porta/finestra) - 60 mm
- ✓ profondità dell'anta (porta/finestra) - 60 mm/69 mm
- ✓ larghezza dei pacchetti vetri fino a 41 mm (finestra fissa) / fino a 50 mm (porte/finestre apribili)
- ✓ dimensioni massime della finestra: H fino a 2400 mm, L fino a 1250 mm
- ✓ peso massimo dell'anta (porta/finestra) - 120/130 kg
- ✓ verniciamo con l'intera gamma Ral K7 e su richiesta con un determinato codice di polvere

**1,15**

Uw per Ug = 0,6  
(canalina Ultimate)\*

**2**

Guarnizioni

**3**

Camera

Ideale per la produzione di finestre, porte, paravento, vetrine e varie costruzioni spaziali. Il sistema MB-60/60HI prevede l'uso di tagli termici profilati in poliammide rinforzata con fibre di vetro.

\*Il valore Uw sopra riportato è indicato per una finestra di riferimento di misure 1230 x 1480 mm nella migliore opzione termica.

ALLUMINIO

FINESTRE

MB-60

ALUPROF

MB 60

