

# MB-79N US

Forma del profilo: MB-79N US E



- ✓ profondità di installazione: 70 mm
- ✓ profondità dell'anta: 79 mm
- ✓ disponibile in due versioni termiche: ST e SI
- ✓ vetraggio con pacchetti da 12 a 52,5 mm (FIX: 1,5-44,5 mm)
- ✓ drenaggio a vista dal frontale, inferiore (nascosto) o ribassato sul fronte
- ✓ verniciatura in tutta la gamma RAL K7 e su richiesta in base al codice polvere specifico

**0,82**

U<sub>w</sub> per U<sub>g</sub> = 0,5  
(canalina Ultimate)\*

**2**

Guarnizioni

**3**

Camera

\*Il valore U<sub>w</sub> sopra indicato è riferito a una finestra di riferimento di 1230 x 1480 mm nella variante termica SI.

**Il sistema per finestre e porte in alluminio MB-79N US** è una soluzione moderna dall'elevata funzionalità e dagli ottimi parametri tecnici. Merita attenzione in quanto soluzione dotata di un'anta a scomparsa molto richiesta, che crea un piano uniforme con il telaio e che, nonostante l'estetica di classe premium, ha un prezzo molto vantaggioso. In una serie di finestre fisse e con anta a scomparsa, non vi è alcuna differenza visibile tra loro, consentendo così di creare facciate minimaliste e di grande effetto.

**L'MB-79N US è un'evoluzione del noto e apprezzato sistema [MB-79N](#)**, con il quale condivide molti elementi comuni. Nella versione termica SI e con triplo vetro, offre ottimi parametri termici e acustici. Queste finestre in alluminio con un innovativo taglio termico rinforzato garantiscono una resistenza alla flessione eccezionalmente elevata.

## Perché consigliare le finestre in alluminio MB-79N US:

- offrono l'estetica di un'anta a scomparsa a un prezzo molto conveniente, avvicinando così questa soluzione a un maggior numero di potenziali clienti
- consentono di realizzare il drenaggio in tre modi diversi, facilitando la scelta della soluzione ideale per ogni specifico progetto
- sono compatibili con gli altri sistemi della [famiglia Aluprof](#), garantendo un'installazione senza sorprese e la possibilità di scambiare molti elementi tra i sistemi

## Scegli le finestre in alluminio MB-79N US se il tuo cliente:

- desidera creare una facciata d'impatto a costi relativamente contenuti, che sembri composta interamente da vetrate fisse
- si aspetta la possibilità di un efficace controllo della temperatura, ovvero calore in inverno, fornito dalla versione termica ST, e fresco in estate, garantito dal vetro selettivo Guardian disponibile e dalle schermature solari compatibili
- ha in programma l'utilizzo di grandi finestre, per le quali il sistema MB-79N US rappresenta una scelta eccezionalmente valida grazie ai suoi parametri statici superiori alla media

## Scopri di più sulle finestre in alluminio MB-79N US:

- $U_f = 1,7-2,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- profilo del telaio e dell'anta complanari dall'esterno
- drenaggio a vista dal frontale, inferiore (nascosto) o ribassato sul fronte
- guarnizioni fermavetro posizionate in profondità (poco visibili)
- taglio termico: 33,5 o 36 mm
- altezza massima dell'anta: 2700 mm
- larghezza massima dell'anta: 1300 mm
- peso massimo dell'anta: 160 kg
- permeabilità all'aria: classe 3
- tenuta all'acqua: 7A
- resistenza al carico del vento: C3