

# MB-79N

Forma del profilo: MB-79N E



- ✓ Profondità del telaio: 70 mm
- ✓ Disponibile in tre versioni termiche: E, ST e SI
- ✓ Vetri isolanti: pacchetti vetrati fino a 63 mm (finestre) e fino a 54 mm (fissi/porte)
- ✓ Classi di sicurezza antieffrazione: RC2 e RC3
- ✓ Verniciatura: disponibile nella gamma completa RAL K7 oppure su richiesta in base al codice specifico della polvere

**0,9**

Uw per Ug = 0,5  
(canalina Ultimate)\*

**2**

Guarnizioni

**3**

Camera

Il sistema in alluminio per finestre e porte è una delle soluzioni più popolari in questo materiale per l'edilizia a risparmio energetico. Lo stile moderno, unito a ottime prestazioni funzionali e alla possibilità di realizzare formati di grandi dimensioni, lo rendono una scelta eccellente non solo per edifici residenziali.

## Caratteristiche principali di MB-79N

- Stile moderno: perfettamente integrato nell'architettura contemporanea ed elegante
- Tre opzioni termiche: incluse soluzioni per edifici altamente efficienti dal punto di vista energetico
- Isolamento acustico efficace: grazie alla possibilità di utilizzare vetri fino a 63 mm

## Scegli MB-79N se:

- Apprezzi lo stile minimalista delle finestre in alluminio con angoli retti
- Ami le grandi vetrate che riempiono gli ambienti di luce naturale

- Cerchi infissi con una gamma cromatica vivace e desideri personalizzarne il colore con precisione

## Scopri i dettagli di MB-79N:

- Profondità del telaio: 70 mm
- Profondità dell'anta: 79 mm (finestre), 70 mm (porte)
- Dimensioni massime dell'anta finestra RU: altezza fino a 2700 mm, larghezza fino a 1700 mm
- Dimensioni massime dell'anta porta: altezza fino a 2800 mm, larghezza fino a 1400 mm

\*Il valore Uw sopra riportato è indicato per una finestra di riferimento di misure 1230 x 1480 mm nella migliore opzione termica.