E’ stato generato: 11.11.2026

MB-86N



- profondità d’installazione di 77 mm
- spessore dei vetri: da 17,5 a 70 mm
- altezza massima dell'anta: 3000 mm
- larghezza massima dell'anta: 1700 mm
- Possibilità di applicare vetri FIX all'esterno
- possibilità di applicare un'anta a pannello con larghezza di 220 mm
- finestre disponibili con classi antieffrazione RC2 e RC3
- Sistema salvadita opzionale Planet per porte
- verniciamo con l'intera gamma RAL K7 e su richiesta con un determinato codice di polvere

0,77

Uw per Ug = 0,5 (canalina Ultimate)*

2

Guarnizioni

3

Camera

MB-86N è una versione modernizzata del popolare sistema di finestre e porte in alluminio MB-86. La resistenza statica e l'isolamento termico della costruzione sono stati migliorati.

Il sistema è disponibile nelle versioni standard MB-86N ST e MB-86N SI, create per massimizzare il risparmio termico.

La versione rinnovata delle finestre utilizza nuovi separatori termici che consentono l'uso di una guarnizione nella zona di isolamento termico e il miglioramento della cinematica permette di creare finestre più grandi.

Oltre alle nuove soluzioni, sono disponibili ulteriori opzioni di personalizzazione per MB-86N. Tra queste, la possibilità di utilizzare una maniglia bifacciale sulle ante delle finestre, di scegliere la vetratura FIX (fissa) sul lato esterno o di utilizzare un telaio Nail Fin per il mercato statunitense.

I clienti hanno la possibilità di scegliere un'anta a pannello con larghezza di 220 mm, che rappresenta un'aggiunta estetica alle finestre. È costruita interamente con un unico profilo e consente la ventilazione degli ambienti senza dover aprire le grandi ante della finestra.

*Il valore Uw sopra riportato è indicato per una finestra di riferimento di misure 1230 x 1480 mm nella migliore opzione termica.