E’ stato generato: 06.11.2026

Pergola SB350



- larghezza fissa: 3,50 m
- profondita’ 3,40 / 3,85 / 4,30 / 4,75 m
- altezza fissa: 2,665 m
- luce di passaggio 2,50 m
- intervallo di rotazione delle lamelle da 0° a ~120°
- drenaggio dell'acqua laterale alla camera chiusa del pilastro di supporto
- disponibile in 5 popolari colori strutturati

La pergola autoportante in alluminio SB350 permette di creare uno spazio confortevole, dotato di tetto regolabile, per il relax e gli incontri con familia e amici. La possibilità di ruotare le lamelle a distanza permette agli utenti di godere esattamente della quantità di sole desiderata.

La pergola SB350 è una struttura di base standardizzata, curata in ogni dettaglio, che si distingue sul mercato per il prezzo eccezionalmente conveniente.

Perché vale la pena raccomandare la pergola SB350:

- è uno spazio ricreativo confortevole, pronto all'uso subito dopo l'installazione, che non richiede all'utente alcuna operazione aggiuntiva
- le lamelle che operano nel sistema Sunbreaker permettono di regolare con precisione la quantità di sole e possono chiudersi completamente, creando un tetto uniforme e ombreggiante
- dispone di un motore elettrico controllato da telecomando o app per telefono, il che significa che la quantità di sole può essere controllata dalla poltrona con un solo dito

Scegli la pergola SB350 se il tuo cliente:

- cerca un modo rapido e semplice per creare uno spazio ricreativo funzionale e durevole, che richieda una manutenzione minima
- si aspetta un'efficace evacuazione dell'acqua nella direzione desiderata, cosa che la SB350 garantisce con la possibilità di bloccare lo scarico in alcuni pilastri

- punta su un prezzo interessante, ottenuto grazie alla standardizzazione della produzione e non a compromessi sulla qualità

Scopri di più sulla pergola SB350:

- Richiede una base portante
- Profilo del pilastro 130 x 130 mm
- Distanza tra le lame 150 mm
- Drenaggio a tutti i pilastri (possibilità di bloccare 1 scarico nella grondaia)
- Carico massimo di neve sul tetto 30 kg/m²
- Tipo di motore 24 V DC (alimentatore 230 V AC)
- Controllo tramite telecomando dedicato o smartphone (wifi)
- Temperatura operativa sicura da +5 a +40°C (movimento delle lamelle)

Colori disponibili (strutturati):

- Grafite argentea – struttura fine (FSM 71319)
- Grigio antracite (RAL 7016)
- Bianco alpino (RAL 9010)
- Nero profondo (RAL 9005)
- Grigio nero (RAL 7021)