E’ stato generato: 02.11.2026

Porte interne in MDF/HDF



- dimensioni standard
- pannelli spessi 40 mm
- 3 standard di altezza
- sistemi a battente
- sistema di porte scorrevoli (1 o 2 pannelli)
- rivestimenti Greko, Premium e con finitura ST CPL Antyfinger
- opzioni di laccatura: bianco titanio UV e cashmere titanio UV

Le **porte interne in MDF/HDF** dell'offerta Eko-Okna sono una soluzione completa che comprende versioni con e senza battuta, insieme a un set completo di telai e accessori. Grazie a ciò, il cliente ottiene tutto il necessario per la realizzazione del progetto.

La massima durata e precisione di lavorazione che caratterizzano le porte interne in MDF/HDF sono supportate da un'ampia gamma di finiture, che includono opzioni naturali ed effetto legno, bianco e grigio, oltre a decori moderni e superfici premium. Le strutture a telaio, lisce, laccate e in vetro permetteranno di adattare porte originali a qualsiasi interno.

Perché consigliare le porte interne in MDF/HDF:

- sono offerte insieme a un'ampia scelta di elementi decorativi, come intarsi o fresature – un modo semplice per realizzare strutture uniche
- sono disponibili nelle versioni con e senza battuta, adattandosi perfettamente all'edilizia moderna
- i materiali di alta qualità garantiscono la loro durata, indispensabile specialmente in condizioni di uso intensivo

Scegli le porte interne in MDF/HDF se il tuo cliente:

- apprezza le finiture moderne, inclusi i rivestimenti AntiFinger, che limitano la visibilità delle impronte
- cerca coerenza nella diversità, ottenuta grazie alla disponibilità della maggior parte dei pannelli in varie configurazioni
- ha bisogno di soluzioni scorrevoli a scomparsa abbinate al resto delle porte della casa o dell'appartamento

Scopri di più sulle porte interne in MDF/HDF:

- pannelli spessi 40 mm
- altezza del pannello: secondo gli standard PL, CZ e PL 2112
- larghezza dei pannelli delle porte a telaio STILE (a seconda del modello; in mm): 60N, 60, 65, 70N, 70, 75, 80N, 80, 85, 90N, 90, 95, 100
- riempimento con pannello pieno o struttura a nido d'ape
- larghezza dei pannelli delle porte in vetro GRAF (mm): 60, 70, 80, 90, 100, 110
- vetratura con l'utilizzo di vetri di sicurezza (laminati e temperati)