

Roka-Top 2

Variante: Roka-Top 2 RG



- ✓ forma della cassa rettangolare
- ✓ cassonetto realizzato in polistirolo
- ✓ profondità del cassonetto disponibili: 280 mm, 300 mm, 345 mm, 365 mm
- ✓ tipo di telo dell'avvolgibile: alluminio riempito di schiuma poliuretana o PVC
- ✓ sportello di ispezione dal basso dall'esterno
- ✓ Guide in alluminio

La tapparella sovrapposta Roka-Top 2 RG è stata progettata per l'edilizia passiva. La sua cassa è realizzata in polistirolo espanso altamente isolante e la sua struttura con sportello di ispezione esterno permette di montarla su quasi ogni tipo di finestra in PVC e alluminio.

Le 3 caratteristiche principali di Roka-Top 2 RG:

- Prestazioni termiche che permettono l'uso nell'edilizia passiva
- Cassa della tapparella completamente invisibile dopo l'intonacatura
- Progettata per essere utilizzata con finestre in PVC e alluminio

Scegli Roka-Top 2 RG se:

- Cerchi un isolamento termico senza compromessi in edifici a basso consumo energetico e passivi
- Non vuoi essere limitato dalla profondità del telaio nella scelta della tapparella
- Preferisci una collocazione esterna dello sportello di ispezione

Scopri di più su Roka-Top 2 RG:

- Blindature disponibili: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43 e PA 52
- Larghezza minima della cassa: 450 mm (azionamento elettrico)
- Larghezza minima della cassa: 400 mm (azionamento manuale)
- Larghezza massima della cassa: 5500 mm